

スポットクーラー

## 排水を抑えた省ドレン設計でお手入れ簡単

工場などの  
温度管理に



- ◎サイズ: W465 x D287 x H586mm (ダクト含まず)
- ◎質量: 25.5kg
- ◎冷房能力: 1.6/1.8KW (50/60Hz)
- ◎電源: 単相100V
- ◎消費電力: 700/800W (50/60Hz)
- ◎熱交換機一体のミニドレン採用
- ◎冷風ダクト径: Φ120mm

ミニスポットクーラー 品番: KES181SMAB  
税抜定価 ¥ 85,500



- ◎サイズ: W405 x D430 x H855mm (ダクト含まず)
- ◎質量: 42kg
- ◎冷房能力: 2.2/2.5KW (50/60Hz)
- ◎電源: 単相100V
- ◎消費電力: 870/1090W (50/60Hz)
- ◎熱交換機一体のミニドレン採用
- ◎冷風ダクト径: Φ120mm

スポットクーラー 品番: KES251SMFB  
税抜定価 ¥ 118,000

—ご注文書—

貴社名

ご注文番号

◎ミニスポットクーラー

KES181SMAB

ご注文数:

台

◎スポットクーラー

KES251SMFB

ご注文数:

台

お問い合わせは...